

EPIC COMP EVO

EURO 3.199



Rosso Rocket / Nero

"I telai in alluminio sono sempre stati alla base dei modelli EVO. Sono resistenti, rigidi e si, anche leggeri. In pratica tutto quello che serve per un'ottima mountainbike. La Epic Comp EVO è veloce in salita, sul singletrack, il tutto a prezzo abbordabile. Una Epic ancor più 'epica'.

- Forcella RockShox Reba RL, corsa 120mm, con regolazione della compressione e del ritorno.
- Gruppo SRAM NX Eagle a 12 velocità, con prestazioni Eagle a prezzo abbordabile.
- Reggisella X-Fusion per attaccare le discese rapide, e zero offset per tenere il peso sopra il movimento in salita.

EPIC COMP EVO	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	638
Reach (mm)	398	423	446	465
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	95	105	120	140
Angolo sterzo (degrees)	68.5	68.5	68.5	68.5
Altezza Mov. Centr. (mm)	340	340	340	340
BB Drop (mm)	32	32	32	32
Trail (mm)	99	99	99	99
Lunghezza intera forcella (mm)	526	526	526	526
Offset forcella / Rake (mm)	43	43	43	43
Avancorsa (mm)	667	695	723	749
Lunghezza Batticateni (mm)	438	438	438	438
Interasse (mm)	1103	1132	1159	1186
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale (mm)	571	599	626	650
Altezza standover (mm)	772	777	782	804
Lunghezza piantone (mm)	400	434	470	520
Angolo Sella (degrees)	73.8	73.8	73.8	73.8
Lunghezza Pedivella (mm)	170	175	175	175
Larghezza Manubrio (mm)	750	750	750	750
Lunghezza attacco manubrio (mm)	60	70	80	80
Larghezza sella (mm)	143	143	143	143
Lunghezza reggisella (mm)	361	411	411	411

SPECIFICHE TECNICHE	Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
TELAIO	Specialized M5 Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
AMMORTIZZATORE	Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
FORCELLA	RockShox Reba RL 29, Motion Control damper, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel
ATTACCO	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
MANUBRIO	Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp
MANOPOLE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
FRENO ANT.	SRAM Level TL, hydraulic disc
FRENO POST.	SRAM Level TL, hydraulic disc
CAMBIO POST.	SRAM NX Eagle, 12-speed
COMANDI	Sram NX Eagle, trigger, 12-speed
CASSETTA	SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
CATENA	SRAM NX Eagle, 12-speed
GUARNITURA	Truvativ STYLO, DUB
INGRANAGGI	SRAM Eagle, 32T
MOVIM. CENTR.	SRAM DUB, threaded BB
CERCHI	Roval Control Alloy 29", 25mm internal width
MOZZO ANT.	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
MOZZO POST.	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
RAGGI	DT Swiss Industry
PNEUMATICO ANT.	Ground Control, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
PNEUMATICO POST.	Fast Trak, GRID casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SELLA	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, hollow Cr-Mo rails, 143mm
REGGISELLA	X-Fusion manic, 30.9mm, (S: 100mm, M-XL: 125mm)

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
90319-5602	EPIC MEN COMP EVO 29	RKTRED/TARBLK	S
90319-5603			M
90319-5604			L
90319-5605			XL

Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Per la versione più aggiornata, fare riferimento al sito www.specialized.com